














DICKFILZ-MANGELWALZENBELÄGE

Die Mangelwalzen des Maschinenherstellers LAPAUW erfordern spezielle, eigens für diesen Einsatzzweck konstruierte Dickfilz-Beläge. Diese werden entweder mit Überlappungs-Schrägschnitt ausgestattet und dann längsseitig an der Anlegekante sowie beidseitig umlaufend verschraubt oder „auf Stoß“ geschnitten und mit einem Spezialdraht vernäht.

Auch für Einroller-Großwalzenmangeln von Kannegiesser (HPM GRAND) und Jensen (JENROLL EXP2000) ist ein Dickfilz-Walzenbelag die in puncto Mangelergebnis und Nutzungsdauer die aktuell geeignetste Lösung. Für diese Maschinen ist das Vernähen der Tuchkanten die einzige Art der Dickfilz-Montage.

Hinsichtlich der Produktauswahl und Montage sind wir auf alle vorgenannt beschriebenen Bedarfssituationen eingerichtet. Wir vertreiben und montieren ausschließlich Dickfilze des Weltmarktführers und Originalausstatters



	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	FÜR LAPAUW- UND LACO-MANGELN - Walzendurchmesser 500 mm bis 1600 mm:	
	Polyester-Dickfilz, 4000 g/m ² mit zwei Trägergeweben, „auf Stoß“ oder angeschrägt Breiten: 285, 315, 345, 365, 415 cm (weitere auf Anfrage)	070271
	Polyester-Dickfilz mit Aramid-Deckschicht, 3000 g/m ² , „auf Stoß“ oder angeschrägt Breiten: 285, 315, 345, 365, 415 cm (weitere auf Anfrage)	070272
	Polyester-Dickfilz mit Aramid-Deckschicht, 4000 g/m ² „auf Stoß“ oder angeschrägt Breiten: 285, 315, 345, 365, 415 cm (weitere auf Anfrage)	070270
	FÜR LAPAUW-XXL-MANGELN MIT WALZENDURCHMESSER 1600 MM:	
	Aramid-Dickfilz Typ PP 4000 mit unterseitiger Acrylat-Grundschrift für optimalen Sitz nach dem anbacken, In Coupons á 520 cm Länge und Breiten á 340 und 365 cm, ausschließlich zum Vernähen	070273
	FÜR KANNEGIESSER MANGELN TYP HPM GRAND (WALZENDURCHMESSER 2000 MM):	
	Aramid-Kompaktfilz Typ FF 2200, mit zwei Trägergeweben - Coupons á 619 cm Länge, angeschrägt, in Breiten 305, 355 und 405 cm	070274
	Aramid-Dickfilz Typ PP 3700 in Coupons á 630 cm Länge und Breiten á 305, 335, 355 und 405 cm, ausschließlich zum Vernähen	070275
	Aramid-Dickfilz Typ AP 4200 LL GAS-OIL Spezial-„Longlife“- für Extremtemperaturen, mit Acrylat-Grundschrift für optimalen Sitz nach dem anbacken, - Coupons á 630 cm Länge und Breiten 355 und 405 cm, ausschließlich zum Vernähen	070276
	ZUBEHÖR FÜR DICKFILZ-BEWICKLUNGEN	
	Gewindebuchse / Innengewinde M8 für Lapauw-Mangeln mit Messingschraube	088500
	Messingschraube M8x24 separat	088510
	Näh-Set: Edelstahlraht / 10 lfm + Garniernadel	088520