

	Produktbezeichnung	Artikel-Nr.
	<p>ENDLOSURTE aus Wolle für Mangleinlauf 1350 g/m², endlos gewebt und gewalkt, passend für alle gängigen Mangeltypen vorrätig</p> <p>-Standardmaße : 1000 x 100 mm, 1200 x 100mm, 1220 x 100 mm, 1000 x 200 mm, 1115 x 200 mm, 1080 x 200 mm</p>	087165
	<p>ENDLOSURTE aus Polyester.Kompaktfilz ca. 1000 g/m², unterseitig gesengt, mit stabiler Schrägnaht endlos verbunden, in den Breiten 88 mm, 95 mm, 100 mm, 113 mm, 120 mm, 150 mm und 200 mm in allen gewünschten Umfängen erhältlich</p>	087161
	<p>TRANSPORTWALZENBELAG mit genoppter Oberfläche aus Kunstkautschuk, 70 mm breit, selbstklebend mit unterseitiger Papierabdeckung, auf Rollen á 50 m</p>	088200
	<p>TRANSPORTWALZENBELAG mit sandartiger Oberflächenstruktur aus Kunstkautschuk, 70 mm breit, selbstklebend mit unterseitiger Papierabdeckung, auf Rollen á 50 m</p>	088100
	<p>T-Nadeln, groß, zur Befestigung von Mangeltüchern Stahl vernickelt, 51 x 1,2 mm, für die Fixierung von Tuchkanten auf SPRINGPRESS- und anderen Spiralfeder-Walzenbelägen Box á 250 g</p>	045110
	<p>Gewindebuchse zur Dickfilz-Befestigung / Lapauw-Mangeln - Innengewinde M8 mit Messingschraube M8x24</p> <p>- Messingschraube M8x24 separat</p>	088500 088510
  	<p>TEXTILAUSTATTUNG FÜR ZYLINDERMANGELN</p> <p>1) Anlege- und Einlaufgurte aus Polyester-Kompaktfilz, mit mechanischem Gurtverbinder, passend gefertigt für den jeweiligen Maschinentyp</p> <p>2) Trockenbänder aus Polyester-Aramid-Nadelfilz, ca 1500 g/m², mit mechanischem Gurtverbinder und textiler Gurtschluß-Abdeckung, passend für den jeweiligen Maschinentyp gefertigt</p> <p>3) Belag für Andrückwalzen aus Dickfilz Polyester/Aramid, 3400 g/m², 15 mm dick und 50 mm breit, auf Rollen á 10 und 20 m, wird spiralförmig auf die Andrückwalze geklebt</p>	090100 090150 090155