







HEIERMANN Verbindesysteme für Eingabe- und Faltmaschinengurte SYSTEM FLEXCO (ANKER Lacing Systems)

 <p>Drahtdurchmesser 0,62 mm Rostfrei 1.4404 Stainless AISI 316L Inoxidables Z2CND17-12</p>	ANKER Gurtverbinder Typ 25LL (papiergefasst) aus Edelstahl-Flachdraht 1.4404, Teilung 1,70 mm, für Trommel- durchmesser ab 50 mm, Gurtdicke bis 2 mm, Boxen jeweils mit passend geschnittenen Perlon-Kupplungsstäben	Artikel-Nr.
	25LL-SS-035W: Gurtbreiten bis 40 mm / Box á 50 Verbinderpaare	101038
	25LL-SS-048W: Gurtbreiten bis 50 mm / Box á 50 Verbinderpaare	101048
	25LL-SS-057W: Gurtbreiten bis 60 mm / Box á 50 Verbinderpaare	101057
	25LL-SS-090W: Gurtbreiten bis 90 mm / Box á 50 Verbinderpaare	101090
	25LL-SS-100W: Gurtbreiten bis 100 mm / Box á 25 Verbinderpaare	101100
	25LL-SS-115W: Gurtbreiten bis 120 mm / Box á 25 Verbinderpaare	101115
 <p>Durchmesser 1,40 mm</p>	ANKER Kupplungsstäbe Typ KS (Perlon) gerillt für Gurtverbinder Typ 25LL / Teilung 1,70 mm,	
	KS 1035: Gurtbreiten bis 40 mm / Beutel á 100 Stück	105038
	KS 1048: Gurtbreiten bis 50 mm / Beutel á 100 Stück	105048
	KS 1057: Gurtbreiten bis 60 mm / Beutel á 100 Stück	105057
	KS 1090: Gurtbreiten bis 90 mm / Beutel á 50 Stück	105090
	KS 1100: Gurtbreiten bis 100 mm / Beutel á 50 Stück	105100
	KS 1115: Gurtbreiten bis 120 mm / Beutel á 50 Stück	105115
KS 1,40 : Rolle á 30 Meter für individuellen Zuschnitt nach Bedarf	105300	
 <p>Rostfrei Wrkstoff 1.4404 Stainless AISI 316 Injoxydables Z6CND17-11</p>	ANKER Gurtverbinder Typ G für Gurte mit Profil-Oberflächen aus Bandstahl, rostfrei 1.4404 (SS) mit Querverbindung gestanz, Teilung 4.00 mm, für Trommeldurchmesser ab 25 mm	
	- für Gurtbreiten bis 300 mm / Box á 12 Streifen, inkl. Kupplungsstäbe - für Gurtbreiten bis 600 mm / Box á 12 Streifen, inkl. Kupplungsstäbe	104230 104235
	ANKER Pressapparate als Einsatz für den Schraubstock, für Gurtbreiten bis 150 mm	
	Für Gurtverbinder Typ 25LL.. / Teilung 1,70 mm: Typ VL25-150	105200
Für Gurtverbinder Typ G / Teilung 4,00 mm: Typ VLG-150	106100	