



# TEXTILE WALZENBELÄGE FÜR HOCHLEISTUNGS-MULDENMANGELN

Wir konfektionieren, liefern und montieren Original-Qualitäts-Mangeltextilien folgender Marken:



## Mangeltextilien für zweilagige Standard-Bewicklungen auf Lamellenfeder-, Springpress-Rundfeder-, Maxpress- oder KannPress-Plus-Federbelägen

Tuchbreiten: 190, 230, 280, 300, 330, 360, 380, 440, 460 cm

(Nicht alle nachfolgenden Mangeltextilien sind in allen vorgenannten Breiten lieferbar)

- Für abweichende Tuchbreiten müssen wir den Verschnitt in Rechnung stellen.

	Bezeichnung	Artikel-Nr.
	<b>Mangeltextilien aus Polyester- und Polyester/Aramid-Gewebe- und Fasermaterial:</b>	
	TTL Polyester-Nadelfilz Typ MP 72, 720 g/m <sup>2</sup>	070130
	TTL Polyester-Nadelfilz Typ MP 95, 950 g/m <sup>2</sup>	070140
	FANAFEL / VALMET Polyester-Nadelfilz mit Aramidfaser-Deckschicht Typ MST/ST 900 g/m <sup>2</sup>	070165
	FEZ Super-Polyestermolton Typ „HALLINA“, 720 g/m <sup>2</sup>	063044
	<b>Mangeltextilien aus 100 % Aramid-Gewebe- und Fasermaterial</b>	
	TTL Aramid-Nadelfilz aus 100 % Conex® Gewebe- und Fasermaterial, Typ MC 60-HP, 600 g/m <sup>2</sup>	070220
	TTL Aramid-Nadelfilz aus 100 % Conex® Gewebe- und Fasermaterial, Typ MC 70-HP, 700 g/m <sup>2</sup>	070230
	TTL Aramid-Nadelfilz aus 100 % Conex® Gewebe- und Fasermaterial, Typ MC 80-HP, 800 g/m <sup>2</sup>	070240
	FEZ Aramid-Nadelfilz Typ WA 1861 „F 800 Premium“ 800 g/m <sup>2</sup>	070330
	FEZ Aramid-Molton Typ MSR, 800 g/m <sup>2</sup> , langflorig geraucht für Tischwäsche-Mangeln	070322
	<b>Mangeltextilien aus 100 % Aramid-Gewebe und-Fasermaterial, speziell entwickelt für den Einsatz auf Mangeltyp HPM mit Edelstahl-Heizband und für Mangeln mit Gas/Öl-Muldenbeheizung (extrem hohe Temperaturen)</b>	
	TTL Aramid-Nadelfilz Typ MNM 80-08-HP, 830 g/m <sup>2</sup> , mit starkem Molton-Grundgewebe (Gewebeanteil 420 g/m <sup>2</sup> )	070250
	<b>Für Mangel Typ HPM II</b> , entsprechend der Empfehlung des Maschinenherstellers: FEZ Aramid Nadelfilz Typ WA 1861, 800 g/m <sup>2</sup>	070241
	FANAFEL / VALMET Aramid-Molton Typ 800 compact, 800 g/m <sup>2</sup>	070345
 	<b>Zusatzausstattungen für textile Mangelwalzenbeläge</b>	
	Beidseitiges Einsäumen einer Zugkordel: 1) durchgehend in Unter- und Oberlage bei zweilagigen Langtüchern 2) nur in der Decklage bei zweilagigen Langtüchern 3) ab Mitte bis Tuchende für zweilagige Bewicklungen mit zwei Einzellagen	220050
	Behandlung der Tuchkanten von Nadelfilzen für die Qualitätswäsche-Bearbeitung 1) Ansträgen der Vorderkante mit Bandschleifer 2) Ausbürsten der hinteren Tuchkante (einen Flor herausziehen)	220051